

FLUO TP®

KÕRGE AEROSOOILIGA FLUORESTSENTSMARKER EHTUSPLATSIL KASUTAMISEKS [PÜSIVUS 12 KUUD]

ASENDAMATU PINNA MÄRGISTAJA EHTUSTÖÖDEL JA AVALIKUS TÖÖS IGAS TINGIMUSES.

FLUO TP® vastab kõrgeimatele märgistuste nähtavuse ja vastupidavuse nõuetele. Kasutatud peamiselt inspektorid poolt kohtade identifitseerimiseks ja piiritlemiseks, see sobib ka kõikidele ehitustöödele: kiirteedel, mullatöödel, torude paigaldamisel, maa-aluse võrgustiku ehitamisel. Tänu uuele (2016) valemile, veelgi suurema tihedusega fluorestseerimis pigmentidele on **FLUO TP®** kõige silmatorkavam ja fluorestsentssem marker turul.

Lihne ja ohutu kasutada, FLUO TP® on patenteeritud kaitsekate Soppec "TP".



OMADUSI

- Kasutamiseks erinevatel pindadel: betoon, asfalt, muru, kruus, liiv, kivi, puit.
- Äärmiselt vastupidav kaitsekate (ohutus isegi siis kui purk kukub 1,5 m kõrguselt)
- Kuivab kiiresti: u. 10 min.
- Kõrge autonoomia ja väga head katvad omadused: 1 aerosoolist piisab 80 m (paksusega 2 cm) joone märgistamiseks, kasutades märgistus tala Soppec.
- Püsिमärgistus isegi märjal pinnal - kuni 12 kuud (sõltuvalt pinnase tüübist, tingimustest, millel pihustit kasutatakse ja ultraviolettkiirguse tasemest).
- Temperatuurivahemik: -20°C kuni 50°C



Fluo Tp on saadaval erinevates värvides:



PAKEND

**Aerosooliballoonid, võimsusega 650 ml / 500 ml net,
purkides 12 tüki kaupa**



OMADUSED

TOOTE LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE

Aerosoolballoone tuleb hoida õhutemperatuuril vahemikus 15 kuni 25 C, suhteline niiskus vahemikus 50% ja 60%.

Ärge jätke purki üle 50°C temperatuuri kätte. Maksimaalne säilitusaeg - 4 aastat (eespool nimetatud tingimustel).

Hoida eemal süttimisallikast, kuumusest ja otsese päikesevalguse eest.

Sarnaselt igale muule tootele on eelõige soovitatav

VÄLTIDA SUITSETAMIST.

KOOSTIS

Sideaine: akrüül

Pigmentid: pliivaba ja kaadmiumivabad mineraal ja orgaanilised aineid.

Lahustid: kompleksseguga klooritud lahustid ja aromaatsed ühendid (tolueen, ksüleen jne).

Propellent: eriline isobuteeni ja propaani segu.

KASUTAMINE

Manuaalne või meie seadmeid kasutades (varrast ja püstolit vt lk. 20 ja 21).

ENNE KASUTAMIST hoolikalt loksutada tagurpidi.


PÄRAST KASUTAMIST: puhastada püsti asendis.

TÖÖOHUTUS JA TERVISHOID

Palun vaadake ohutuskaarti, mis näha tasuta veebilehel:

www.quick-fds.com.

Ilma tilkumiseta ning udu moodustumiseta tänu patenteeritud turvakorgi SOPPEC kasutamisele. CLP määramine ohu kahe piktogrammiga



VÄRVIDE MÄÄRAMINE JA TARVIKUTE KOHALDAMINE